

Vieser Pullovesilukko DN32
Vieser vattenlås DN 32
Vieser servant vannlås DN 32
Vieser washbasin water trap DN32



Asennusohjeet

Asenna pullovesilukko pesualtaaseen siten, että ohut tiiviste on sihdin ja altaan sisäpinnan välissä ja paksu tiiviste on altaan pohjan ja pullovesilukon rungon välissä. Kiristä vesilukko tiiviiksi kiertämällä rungosta. Pidä asennusavaimesta kiinni.

Monteringsanvisning

Montera vattenlåset i tvättstället så att den tunna packningen kommer mellan silen och inre ytan av tvättstallet, och den tjocka tätningen mellan tvättställets botten och stommen av vattenlåset. Spän vattenlåset genom att vrida från stommen. Håll fast i monteringsnyckeln.

Monteringsanvisning

Anbring vannlåset i vasken slik att den tynne tettingen legges mellom silen og inre flaten av vasken, og den tykke tettingen mellom bunnet av vasken og stammen av vannlåset. Spenn vannlåset med å dreie fra stammen. Hold fast i monternøkken.

Installation instructions

Install the watertrap in the washbasin so that the thin sealing enters between the sieve and the washbasin's inner surface, and the thicker sealing between the washbasin's bottom and the body of the watertrap. Tighten the watertrap by turning at the body. Keep hold of the key.